

Serienbereifung für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 01/2008



OPEL

Agila
Corsa
Meriva
Tigra
Combo
Astra
Zafira
Vectra
Signum
Speedster
Movano
Vivaro
Antara
GT
Insignia
OPEL



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Service-Center Technik :

ADAM OPEL GmbH
Service-Center Technik
65423 Rüsselsheim
Tel.: (0 61 42) 7 75000
Fax: (0 61 42) 7 75009

E-Mail: service-center.technik@de.opel.com

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Rüsselsheim, 05. September 2008

ADAM OPEL GMBH

Frank Mattheis

Thomas Berenz



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H00	Agila	0035	e1*98/14*0141*00 bis 12	26.02.2007
H-B	Agila	0035	e4*2001/116*0135*00 bis 02	17.06.2008
Corsa-C	Corsa-C	0035	e1*98/14*0148*09 bis 12	15.07.2005
Corsa-C-Van	Corsa-C-Van	0035	L 659 bis Nachtrag 01	29.12.2005
S-D	Corsa	0035	e1*2001/116*0379*00 bis 08	01.09.2008
X01MONOCAB	Meriva-A	0035	e1*2001/116*0215*00 bis 12	13.08.2008
X-C/Roadster	Tigra	0035	e1*2001/116*0227*00 bis 07	07.04.2008
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 19	20.03.2008
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 04	31.08.2007
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 15	20.03.2008
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620 bis Nachtrag 04	31.08.2007
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 15	12.06.2008
A-H/C	Astra GTC	0035	e4*2001/116*0094*00 bis 10	12.06.2008
A-H/C	Astra Twin Top	0035	e4*2001/116*0094*02 bis 10	12.06.2008
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 10	12.06.2008
A-H/Monocab	Zafira	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 07	21.07.2008
A-H/Monocab-CNG	Zafira	0035	e1*2001/116*0378*00 bis 02	17.02.2007
Z-C	Vectra	0035	e1*2001/116*0290*00 bis 07	20.07.2007
Z-C/S	Signum	0035	e1*2001/116*0291*00 bis 07	25.07.2007
Z-C/SW	Vectra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0292*00 bis 08	25.07.2007
0G-A	Insignia	0035	e1*2001/116*0475*00	05.09.2008
E00Targa	Speedster	0035	e4*2001/116*0056*06 bis 12	17.09.2004
E9	Opel Movano	3041	K 158, Nachtrag 06 bis 12	31.07.2007
F9	Opel Movano	3041	K 155, Nachtrag 08 bis 13	30.07.2007
H9	Opel Movano	3041	K 157, Nachtrag 07 bis 13	30.07.2007
N9	Opel Movano	3041	L 393, Nachtrag 02 bis 08	13.08.2007
U9	Opel Movano	3041	K 156, Nachtrag 08 bis 13	31.07.2007
J9	Opel Movano	3041	e2*98/14*0130*19 bis 30	01.09.2008
E7	Vivaro	0035	L 048 bis Nachtrag 10	13.03.2008
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 13	13.03.2008
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*07 bis 14	16.06.2008
L-A	Antara	0035	e4*2001/116*0118*00 bis 07	29.07.2008
K/R	GT	1006	e13*2001/116*0170*01 bis 03	31.07.2008

Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr.
Opel	0035
Sovab (F)	3041
GENERAL MOT.-GMC	1006



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebslaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der Personenkraftwagen mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. Handelsbezeichnung aus Feld D.3, z.B. **Astra**
2. Fahrzeugtyp aus Feld D.2, Zeile 1, z.B. **A-H**
3. Genehmigungsnr. aus Feld K Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1*2001/116*0261***11**
4. Versionsnummer aus Feld D.2 Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. **D** (Buchstabe o. Ziffer)

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	31.03.2007	2.1	0035	2.2	ACX000444	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 3500	T	180
J	M1	4	AB	18	4249 - 4288	19	1753						
E	WOLOAHL4872164656	3	6	20	1460	G	1395						
D.1	OPEL	12	-	13	75	Q	-						
D.2	A-H	V.7	157	F.1	1885	F.2	1885						
	BM11	7.1	1040	7.2	860	7.3	-						
	2A10ACRFFDS	8.1	1040	8.2	860	8.3	-						
	-	U.1	80	U.2	2625	U.3	74						
D.3	Astra	O.1	1400	O.2	650	S.1	5	S.2	-				
2	OPEL	15.1	205/55R16 91H										
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	15.2	205/55R16 91H	15.3	-								
V.9	70/220*2003/76B	R	grau	11	7								
14	EURO 4	K	e1*2001/116*0261* 11										
P.3	Diesel	6	16.02.2007	17	-	-							
10	0002	14.1	0462	P.1	1910	21	-						
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1940*7.2/8.2:bei Anhängerbetrieb 930*O.1:1500 bis 10% Steig.												

*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*S.1:max.S-PI.*ww.AHK It.EGTG*



Dieses
Beispiel
gilt für die
meisten

Opel-Modelle



Bei einigen Typen des Movano und Vivaro benötigen Sie die Variantennummer aus Feld D.2, Zeile 2, z.B. **AHA6**

Dieses
Beispiel
gilt nur für
einige

Movano
und
Vivaro



E	WOLF7AHA67V639270	3	0	20	1978	G	2110		
D.1	OPEL	12	-	13	80	Q	-		
D.2	F7	V.7	-	F.1	2770	F.2	2770		
	AHA6	7.1	1450	7.2	1550	7.3	-		
	E	8.1	1450	8.2	1550	8.3	-		
	-	U.1	75	U.2	2625	U.3	72		
D.3	Vivaro	O.1	2000	O.2	750	S.1	3	S.2	-
2	OPEL	15.1	195/65R16C(100/98)T						
5	LKW Geschl.Kasten	15.2	195/65R16C(100/98)T	15.3	-				
V.9	70/220*2003/76B	R	grau	11	7				
14	98/69/EG III;B	K	K830* 11						
P.3	Diesel	6	08.02.2007	17	-	-			

Sie finden diese Angaben auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Inhaltsverzeichnis

0	Vorwort.....	2
1	Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung.....	3
2	Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH	4
2.1	Agila (H00).....	9
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07	9
	Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 12	10
2.2	Agila (H-B).....	11
	Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 02	11
2.3	Corsa-C.....	12
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09.....	12
	Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12	13
2.4	Corsa-C-Van.....	14
	Gen.-Nr. L 659*00 bis 01	14
2.5	Corsa (S-D).....	15
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00.....	15
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01.....	16
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02.....	18
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04	20
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07	22
	Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08.....	24
2.6	Meriva-A (X01Monocab).....	26
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05	26
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06.....	27
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07.....	28
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09	29
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*10 bis 12	30
2.7	Tigra (X-C/Roadster)	31
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*00.....	31
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*01 bis 03	32
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*04 bis 05	33
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*06 bis 07	34
2.8	Combo-C	35
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09.....	35
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11	36
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12.....	37
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13.....	38
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16	39
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 19	40
	Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*06 bis 17	41
2.9	Combo-C-CNG	42
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00.....	42
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03	43
	Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04.....	44
2.10	Combo-C-Van.....	45
	Gen.-Nr. K 886*06	45
	Gen.-Nr. K 886*07 bis 09.....	46
	Gen.-Nr. K 886*10 bis 15.....	47



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C-Van-CNG	48
Gen.-Nr. L 620*00 bis 01	48
Gen.-Nr. L 620*02 bis 04	49
2.12 Astra (A-H)	50
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00.....	50
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01.....	51
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02.....	52
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03.....	54
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04.....	56
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05.....	58
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09.....	60
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10.....	63
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11.....	66
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12.....	69
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13.....	72
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15	75
2.13 Astra GTC (A-H/C)	78
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00.....	78
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01.....	80
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02.....	82
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04	85
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05.....	88
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07	91
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10	94
2.14 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)	97
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02.....	97
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04	98
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05.....	99
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06.....	100
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*07 bis 10	101
2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)	102
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00.....	102
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01.....	104
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04	106
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05.....	109
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06.....	112
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07.....	115
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08.....	118
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10	121
2.16 Zafira (A-H/Monocab)	124
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00.....	124
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02	125
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03.....	126
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04.....	127
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 07	128
2.17 Zafira (A-H/Monocab-CNG)	130
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02	130



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)	131
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00	131
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01	134
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02	137
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03	140
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04	143
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05	146
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 bis 07	149
2.19 Signum (Z-C/S)	153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00	153
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01	156
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02	158
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03	160
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05	162
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06 bis 07	165
2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)	168
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00	168
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01	172
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02	175
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03	178
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04	181
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05	185
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06	189
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 bis 08	193
2.21 Insignia (0G-A)	197
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00	197
2.22 Speedster (E00Targa)	200
Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*06 bis 11	200
Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*12	201
2.23 Movano (E9)	202
Gen.-Nr. K158*06 bis 12	202
2.24 Movano (F9)	203
Gen.-Nr. K155*08 bis 10	203
Gen.-Nr. K155*11	204
Gen.-Nr. K155*12	205
Gen.-Nr. K155*13	206
2.25 Movano (H9)	207
Gen.-Nr. K157*07 bis 13	207
2.26 Movano (N9)	208
Gen.-Nr. L393*02 bis 08	208
2.27 Movano (U9)	209
Gen.-Nr. K156*08 bis 13	209
2.28 Movano (J9)	210
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22	210
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24	211
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26	212
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 bis 28	213
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 30	214



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)	216
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07	216
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09	217
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10	218
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11	219
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12	220
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13	221
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14	222
2.30 Vivaro (E7)	223
Gen.-Nr. L048*00 bis 06	223
Gen.-Nr. L048*07 bis 08	224
Gen.-Nr. L048*09	225
Gen.-Nr. L048*10	226
2.31 Vivaro (F7)	227
Gen.-Nr. K830*03 bis 09	227
Gen.-Nr. K830*10	228
Gen.-Nr. K830*11	229
Gen.-Nr. K830*12	230
Gen.-Nr. K830*13	231
2.32 Antara (L-A)	232
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01	232
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04	233
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 07	234
2.33 GT (K/R)	235
Gen.-Nr. e13*2001/116*0170*01 bis 03	235
3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?	236



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	A	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z12XE		165/60 R14 75T					



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XE	A	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z10XEP		165/60 R14 75T					
Z12XE							
Z12XEP							
Z13DT	B	165/60 R14 79T	4 ½ J x 14	45	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.2 Agila (H-B)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0135*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
K10B	A	165/70 R14 81T	5 J x 14	45	zul.	nicht zul.	
K12B			5 JJ x 14				
D13A		185/60 R15 84H	5½ J x 15	50			
Z13DTJ			5½ JJ x 15				



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa-C

Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z10XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.		
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP								
Z18XE	D	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
Z10XEP	E	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.			
Z18XE	F	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	G	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XE	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
Z18XE	K	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z12XE	L	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa-C

Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z10XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.		
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z12XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.			
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP								
Z18XE	D	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
Z10XEP	E	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.			
Z18XE	F	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	G	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.			
		195/45 R16 80V	6Jx16		40		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		49		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17				nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z14XE (AT)	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
Z18XE	K	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z12XE	L	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.			
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z10XEP	P	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.			
Z12XEP		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.			
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	

AT = Automatisches Getriebe



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa-C-Van

Gen.-Nr. L 659*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z12XEP	P	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15	zul.			
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		
Z13DTH	D	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Die Winterbereifung **185/60 R15 M+S** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung e1*2001/116*0379*00 und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP Z12XEP Z14XEP	A, B	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ Z13DTH							

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH Z13DTJ	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP Z14XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
185/65 R15 88T		6 Jx15		zul.			
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 84Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
185/65 R15 88T		6 Jx15		zul.			
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 88Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z13DTH Z13DTJ	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
195/60 R15 88T		6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
195/55 R16 87H		6 Jx16	40	zul.			
185/60 R15 88Q M+S		6 Jx15	39	zul.			
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
195/60 R15 88H		6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
185/65 R15 88H		6 Jx15		zul.			
185/60 R15 88Q M+S		6 Jx15		zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	zul.			
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	zul.			
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	zul.			
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	zul.			
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	zul.			

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER (OPC)	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z16LEL (GSI)	L	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		
Z13DTJ	M	175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16SE	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT							
Z16SE	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z13DT							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XE	G	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Z16XE	H	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z13DT		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP							
Z13DTJ							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XEP							
Z13DTJ							
Z16XE	G	185/60 R15 84T ²	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XE	H	185/60 R15 84T ²	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP							
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		

² Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ	C	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
185/60 R15 88H		6Jx15	43	zul.			
205/45 R17 88V		6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z14XEP	D	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ	F	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	G	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H ²	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	H	185/60 R15 84H ²	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

² Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*10 bis 12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DT	C	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP Z13DTJ Z13DT		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR/ Z17DT Z17DTH Z16XEP Z13DTJ Z13DT	F	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP	G	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H ²	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	H	185/60 R15 84H ²	6Jx15	43	zul.		
Z16LET (OPC)	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

² Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Tigua (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87H	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Y17DTL	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.			
		175/65 R14C 90T			zul.			
Z14XEP	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Y17DTL								
Z17DTH								
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.			
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.			
		175/65 R14C 90T			zul.			
		175/65 R14 84T			zul.			
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.			
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*17 bis 19

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
		195/50 R16 88H	6Jx16		49		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		



Serienbereifung für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*06 bis 17

Die **Bereifung 195/50 R16 88H** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **ab e1*98/14*0179*06 bis e1*98/14*0179*17** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombination:

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16SE Y17DT Z14XEP Z13DT Z13DTJ	C	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen

Die Bescheinigung ist in der [Anlage](#) abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vornehmen zu lassen.



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.		
		185/65 R15 88T						
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.			
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.			
		185/65 R15 88T			nicht zul.			
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.			Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.		
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.			
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.			
		185/60 R15 84H	6Jx15		nicht zul.			Nur als Sommerreifen
Z17DTH	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.			
Z13DT								
Z14XEP								



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*07 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*10 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	H	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z17DTL	S	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1 Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1 Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*14 bis 15

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17		39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35	zul.	
		225/45R17 91V	7Jx17	39		nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17		39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		37	zul.	
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15		35	zul.	
Z14XEL		185/65R15 88T				zul.	
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7 Jx17		39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17		39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V		nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		37	zul.	
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15			35	zul.
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T	zul.				

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	S	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
235/35 ZR19 91Y		8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		
205/50 R17 93Q M+S		7Jx17	39	zul.			
225/45 R17 91W		7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1 Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1 Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1 Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1 Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*08 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1 Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER Z19DTH Z16XER Z16XE1 Z16XEP	X	205/55R16 91H 225/40R18 92W 225/45R17 91V	6 ½ Jx16 7 ½ Jx18 7Jx17	37/39 37 35	zul. nicht zul. nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Z16LET Z20LER	Y	205/55R16 91V 225/40R18 92W 225/45R17 91V	6 ½ Jx16 7 ½ Jx18 7Jx17	37/39 37 35	zul. nicht zul. nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*07 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V	nicht zul.		Nur als Sommerreifen		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15		35		zul.
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	nicht zul.	Nur als Sommerreifen			

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T		zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T	zul.				
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

¹ nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		Z19DT	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.			
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.			
Z13DTH								
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT							
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT							
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER		N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	
	205/55R16 91H		6 ½ Jx16	37/39	zul.		
	195/60R15 88H		6 ½ Jx15	35	zul.		
	185/65R15 88H				zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH Z16XEP	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER		N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	
	205/55R16 91H		6 ½ Jx16	37/39	zul.		
	195/60R15 88H		6 ½ Jx15	35	zul.		
	185/65R15 88H				zul.		
Z16XE1 Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1 Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR/ Z17DTR 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.			Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.			
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.			
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V				nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH Z17DTR/ Z17DTJ 81 kW A17DTR/ A17DTJ 81 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER Z16XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER Z16XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*09 bis 10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45R17 91V			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z17DTR 92 kW A17DTR 92 kW	U	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
88 kW		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
74 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH Z19DT 88 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		Z19DTH	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37		nicht zul.
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		Z19DTH	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
88 kW		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
74 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT 88 kW Z19DTH A17DTR 92 kW	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER Z16XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT 88 kW	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DT 74 kW							
A17DTR 92 kW							
Z16XER	M	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
A17DTR	N	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
81 kW		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
A17DTR 81 kW	P	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z22YH	R	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Zafira (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*00 bis 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y22DTR		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE		E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	L	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE		E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	
Z22YH	215/50 R17 91W		7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	205/55 R16 91V		6 ½ Jx16	41	zul.		
	195/65 R15 91Q M+S		6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	225/45 R17 91W		7Jx17	41	zul.		
	225/45 R18 91W		7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	L	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290* 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290* 02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1 Achse 2		Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.			
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC 188 kW		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
206 kW							



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 91W	zul.					
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DT	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		205/50 R17 93Q M+S		39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S		39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC 188 kW 206 kW	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.	zul.	
		205/55 R16 91H			zul.		
			195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W					
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W					
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W					
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.	zul.	
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
			195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W					
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	J	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	K	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	L	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH	M	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	P	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z22YH	R	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z22YH	S	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
	Y22DTR						
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		205/55 R16 91H			zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
			215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	J	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	K	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
	195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
	195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	P	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH mech. Getr.	S	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DT	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DT	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		Autom. Getr.	225/45 R17 91W			zul.	
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		Z18XER			205/55 R16 91H	zul.	
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET		F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	
	215/50 R17 91W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 91W				zul.		
	215/55 R16 93V		6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	P	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH mech. Getr.	S	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.			
Z22YH	D	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH	K	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z32SE	L	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	M	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	P	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.	Nicht mit Paket Polizei	
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	R	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	S	195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	T	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	U	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	V	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
Z32SE	L	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.			
Y30DT	M	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 94W			zul.			
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.			
Y30DT	N	215/55 R16 93V	6 1/2 Jx16	41	zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.			
		225/45 R17 94W			zul.			
Z32SE	T	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.			
Z32SE	U	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.			Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.			
Z32SE	V	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		215/55 R16 93W	6 1/2 Jx16	41	zul.			
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		195/65 R15 91Q M+S	6 1/2 Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei	
		205/55 R16 91H	6 1/2 Jx16	41	zul.			
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.			
		225/45 R18 91W	7 1/2 Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93H	6 1/2 Jx16	41	zul.			

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.	Nur als Sommerreifen	
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.	Nicht mit Paket Polizei	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H			6 ½ Jx16	39/41	zul.
Z30DT	H	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT		N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
	215/50 R17 95W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 94W				zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
			215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
Z18XE	B	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
				215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.
Z30DT	H	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
			215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.	
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT		N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	
	215/50 R17 95W		7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
	225/45 R17 94W				zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
			225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.	

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
188 kW		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
206 kW		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DT	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	B	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 bis 08

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET OPC 188 kW 206 kW	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A16XER	A	215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A16XER	B	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
A18XER	C	245/40 R19 94Y	8 ½ Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8 ½ Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A18XER	D	245/40 R19 94Y	8 ½ Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8 ½ Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A18XER	E	215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		205/60 R16 92T M+S	6 ½ Jx16	41	zul.		
A18XER	F	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	G	245/40 R19 94Y	8 ½ Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8 ½ Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH intern A20DTJ 96 kW	H	245/40 R19 94Y	8 ½ Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/35 R20 95Y	8 ½ Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.21 Insignia (OG-A)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	J	215/60 R16 95V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH intern A20DTC 81 kW A20DTJ 96 kW	K	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	L	245/40 R19 94Y	8 ½ Jx19	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		
		245/35 R20 95Y	8 ½ Jx20	45	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
A20DTH 118 kW A20NHT A28NET	M	225/55 R17 97W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R17 94T M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/50 R17 98H M+S	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 95T M+S	8Jx18	42	zul.		
		235/45 R18 94T M+S	8Jx18	42	zul.		
		245/45 R18 96W	8Jx18	42	nicht zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*06 bis 11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z22SE	A	175/55 R17 81V	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90V	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse
Z20LET	B	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z20LET	B	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Movano (E9)

Gen.-Nr. K158*06 bis 12

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*08 bis 10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A . . .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	B . . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*11

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U A6	A 1 . .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	A 2 . .						
G9U B6	A Y . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	B . . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Movano (F9)

Gen.-Nr. **K155*12**

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U A6	A 1 . .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	A 2 . .						
G9U B6	A Y . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
	A D . .						
alle	B . . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Movano (F9)

Gen.-Nr. **K155*13**

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U A6	A 1 ..	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	A 2 ..						
	A 3 ..						
G9U B6	A Y ..	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
	A D ..						
alle	B ...	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C ...	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.25 Movano (H9)

Gen.-Nr. K157*07 bis 13

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	C	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (N9)

Gen.-Nr. L393*02 bis 08

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	alle	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Movano (U9)

Gen.-Nr. K156*08 bis 13

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	A	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R					
alle	C	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					



Serienbereifung
 für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
alle	J9A . D . J9E . D . J9S . D . J9U . D .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H . J9K . D . J9N . D .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D . J9A . H . J9E . H . J9S . H . J9U . H .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1 Achse 2		Bemerkung
G9U-A6	J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH						
G9U-B6	J9AYD6 J9SYD6 J9EYD6 J9UYD6						
alle	J9AYH6 J9SYH6 J9EYH6 J9UYH6	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH						
G9U-B6	J9AYD . J9SYD . J9EYD . J9UYD . J9ADD6 J9SDD6 J9EDD6 J9UDD6						
alle	J9AYH . J9SYH . J9EYH . J9UYH . J9ADH6 J9SDH6 J9EDH6 J9UDH6	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 bis 28

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1 Achse 2		Bemerkung
G9U-A6	J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9B.D. J9Z.D. J9W.D. J9Y.D.	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	J9A1H6, J9A1HH, J9A2H6, J9A2HH, J9E1H6, J9E1HH, J9E2H6, J9E2HH, J9S1H6, J9S1HH, J9S2H6, J9S2HH, J9U1H6, J9U1HH, J9U2H6, J9U2HH						
G9U-B6	J9AYD. , J9SYD. , J9EYD. , J9UYD. , J9ADD6, J9SDD6, J9EDD6, J9UDD6, J9A3D. , J9S3D. , J9E3D. , J9U3D.						
alle	J9AYH. , J9SYH. , J9EYH. , J9UYH. , J9ADH6, J9SDH6, J9EDH6, J9UDH6, J9A3H. , J9S3H. , J9E3H. , J9U3H.	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C.H. J9G.H. J9T.H. J9V.H.	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 30

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U-A6	J9A1D6, J9A1DH, J9A2D6, J9A2DH, J9E1D6, J9E1DH, J9E2D6, J9E2DH, J9S1D6, J9S1DH, J9S2D6, J9S2DH, J9U1D6, J9U1DH, J9U2D6, J9U2DH	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U-A6	J9A1H . J9A2H . J9E1H . J9E2H . J9S1H . J9S2H . J9U1H . J9U2H .						
G9U-B6	J9AYD . J9SYD . J9EYD . J9UYD . J9ADD6 J9SDD6 J9EDD6 J9UDD6 J9A3D . J9S3D . J9E3D . J9U3D .						
G9U-A6	J9U2DC, J9E2DC, J9S2DC, J9A2DC, J9U1DC, J9E1DC, J9S1DC, J9A1DC						

Fortsetzung ►



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*29 bis 30

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
G9U-B6	J9AYH .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9SYH .	215/65 R16C (109/107)R					
	J9EYH .						
	J9UYH .						
	J9ADH6						
	J9SDH6						
	J9EDH6						
	J9UDH6						
	J9A3H .						
	J9S3H .						
	J9E3H .						
	J9U3H .						
alle	J9C . H .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
	J9G . H .	205/75 R16C (110/108)R					
	J9T . H .						
	J9V . H .						
	J9K . D .						
	J9N . D .						



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7 F9Q U7	A	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)R			zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. 1		
F4R L7 F9Q U7	B	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)R			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F9Q U7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F9Q U7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
F4R H8		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
F9Q U7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8							

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*11

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R E7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R E7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R H8		205/65 R16C (107/105)T			zul.		

Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

- BM11** **7A42AH026AG6**
- CM11** **7A86BJ026AG9**
- GM11** **7A38AH026AG7**
- BH11** **7A42AH026AG6**
- CH11** **7A86BJ026AG9**
- GH11** **7A38AH026AG7**
- CL11** **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*12

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R E7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R E7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 **7A42AH026AG6**

CM11 **7A86BJ026AG9**

GM11 **7A38AH026AG7**

BH11 **7A42AH026AG6**

CH11 **7A86BJ026AG9**

GH11 **7A38AH026AG7**

CL11 **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*13

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T ²			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

Achtung:

Für folgende Varianten / Versionen (ersichtlich unter Nummer D.2 der Fahrzeugdokumente)

BM11 **7A42AH026AG6**

CM11 **7A86BJ026AG9**

GM11 **7A38AH026AG7**

BH11 **7A42AH026AG6**

CH11 **7A86BJ026AG9**

GH11 **7A38AH026AG7**

CL11 **7A87AH027CG9**

steht eine weitere Reifengröße 195/65 R16 (100/98)T zur Verfügung. Um die Bereifung montieren zu können, ist eine Berichtigung der Fahrzeugdokumente und der Austausch des Typschildes erforderlich. Für diese Berichtigung kann beigefügte [Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB-2008-178.00](#) bei der Zulassungsbehörde vorgelegt werden.

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

² Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*14

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R L7 66/84 kW F4R H8	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
		215/65 R16C (106/104)T			zul. 1		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T 2			zul.		
M9R L7 66/84 kW F4R H8	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
M9R L7 84 kW	H	195/75 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

2 Nur für Paket "Schlechte Straßen"



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*00 bis 06

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R L7	BAB .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
F9Q U7	BBB . BCB .	215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		Geschwindigkeitsmesser anpassen
G9U B7	BDB .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*07 bis 08

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgenreöße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	.H...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	.M... .L...	215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
G9U B6	.J...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	.H...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	.M... .L...	215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
G9U B6	.J... .R...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
M9R E7	.H...	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	.M... .L...	215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
G9U B6	.J... .R... .V...	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*03 bis 09

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
F4R L7	AAA .	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	ABA .	205/65 R16C (107/105)T					
	ACA .	215/65 R16C (106/104)T					
G9U B7	ADA . BDA . BDB .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. 1		
F4R L7	BAA .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	zul. 1	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F9Q U7	BAB .	215/65 R16C (106/104)T					
	BBA .						
	BBB .						
	BCA . BCB .						
F4R L7	BAC .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7	BAD .						
G9U B7	BBC .						
	BBD .						
	BCC .						
	BCD .						
	BDC . BDD .						

1 Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*10

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
F4R H8	ALA6	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
F9Q U7	AMA6 ACA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. ¹		
G9U B6	. J A .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. ¹		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8	BLA6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
M9R E7	BLB6	215/65 R16C (106/104)T					
F9Q U7	BHA6				zul. ¹		
	BHB6						
	WHA6						
	BMA6						
	BMB6						
	WMA6						
	BCA6						
	BCB6						
F4R H8	BLC6	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	BLD6						
F9Q U7	BHC6						
	BHD6						
G9U B6	BMC6						
	BMD6						
	BCC6						
	BCD6						
	. J C .						
	. J D .						

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*11

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung	
					Achse 1	Achse 2		
F4R H8 M9R E7	ALA6 AHA6 AMA6	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen	
G9U B6	. J A . . J B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. ¹	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R E7	BLA6 BLB6 BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.	zul. ¹		
F4R H8 M9R E7 G9U B6	BLC6 BLD6 BHC6 BHD6 BMC6 BMD6 . J C . . J D .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.			

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*12

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8 M9R E7	ALA6 AHA6 AMA6	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. ¹		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R E7	BLA6 BLB6 BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.	zul. ¹	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R E7 G9U B6	BLC6 BLD6 BHC6 BHD6 BMC6 BMD6 . J C . . J D . . R C . . R D .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*13

Motor	Varianten- nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
F4R H8 M9R E7	ALA6 AHA6 AMA6	195/65 R16C (100/98)T 205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
G9U B6	. J A . . J B . . R A . . R B . . V A . . V B .	215/65 R16C (106/104)T 205/65 R16C (107/105)T M+S	6Jx16	50	zul. ¹		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R E7	BLA6 BLB6 BHA6 BHB6 WHA6 BMA6 BMB6 WMA6	205/65 R16C (107/105)T 215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul.	zul. ¹	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8 M9R E7 G9U B6	BLC6 BLD6 BHC6 BHD6 BMC6 BMD6 . J C . . J D . . R C . . R D . . V C . . V D .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

¹ Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 01

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten		Bemerkung
					Achse 1	Achse 2	
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*02 bis 04

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.32 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*05 bis 07

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			
		245/45 R19 98Y	8Jx19	45			



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.33 GT (K/R)

Gen.-Nr. e13*2001/116*0170*01 bis 03

Motor	Reifen- gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress- tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
LNF (2,0 l)	--	245/45 R18 96V	8Jx18	55	--	zul.	



Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

- **Bei technischen Fragen, fehlenden Fahrzeugen oder Fragen zu Umrüstmöglichkeiten**

wenden Sie sich bitte an das Service-Center Technik der ADAM OPEL GmbH.

ADAM OPEL GmbH
Service-Center Technik
65423 Rüsselsheim
Tel. (0 61 42) 7 75000
Fax (0 61 42) 7 75009

E-Mail: service-center.technik@de.opel.com

- **Haben Sie einen Verbesserungsvorschlag**

dann senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betreiberlaubnis-Nr.
- ... und Ihren Vorschlag

E-Mail: Ta.Hessen@tuevhessen.de

Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Vielen Dank für Ihre Hilfe !

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt • DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 19.04.2007
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 26.04.2007

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: Combo-C , EG-Typgenehmigung Nr. e1*98/14*0179*17

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 19.04.2007, Nr. TÜH TB 2007-070.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Mbombi)



Dienstgebäude
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat gleitende
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,
sonst nach Vereinbarung.
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:
(0461) 3 16-0
(Vermittlung)
E-Mail-Adresse:
Abt-Technik@kba.de
Internet: www.kba.de

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -
Kto.-Nr.: 210 010 30
BLZ: 210 000 00
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30
BIC: MARKDEF 1210
TAX-No. 152 900 8224



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: e1*98/14*0179*17

Number of the approval:

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck nach den Regeln der zugrundeliegenden Vorschriften Proben entnehmen oder entnehmen lassen.

Die mit der Erteilung dieser Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt. Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt can at any time check or have checked the proper exercise of the conferred authority taken from this approval, in particular the approval standards. For this purpose, samples can be taken or have taken according to the rules of the underlying regulations.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**



1. Hersteller / Manufacturer	:	Adam Opel GmbH										
2. Fahrzeugklasse / Vehic. Class	:	M1										
3. Typ / Type	:	Combo-C										
4. Genehmigungs-Nummer / Approval No.	:	e1*98/14*0179*17										
5. Antrag / Application	:	Adam Opel GmbH vom / from 19.04.2007										
6. Gegenstand / Subject	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig										
Variante / Variant	:	<table border="1"> <tr> <td>AA??^{1),2)}</td> <td>AB??^{1),2)}</td> <td>AD??^{1),2)}</td> <td>AE??^{1),2)}</td> <td>AG??^{1),2)}</td> </tr> <tr> <td>BA??^{1),2)}</td> <td>BB??^{1),2)}</td> <td>BD??^{1),2)}</td> <td>BE??^{1),2)}</td> <td>BG??^{1),2)}</td> </tr> </table>	AA?? ^{1),2)}	AB?? ^{1),2)}	AD?? ^{1),2)}	AE?? ^{1),2)}	AG?? ^{1),2)}	BA?? ^{1),2)}	BB?? ^{1),2)}	BD?? ^{1),2)}	BE?? ^{1),2)}	BG?? ^{1),2)}
AA?? ^{1),2)}	AB?? ^{1),2)}	AD?? ^{1),2)}	AE?? ^{1),2)}	AG?? ^{1),2)}								
BA?? ^{1),2)}	BB?? ^{1),2)}	BD?? ^{1),2)}	BE?? ^{1),2)}	BG?? ^{1),2)}								
Version / Version	:	<table border="1"> <tr> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> <td>????????C?</td> </tr> </table>	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?					
????????C?	????????C?	????????C?	????????C?	????????C?								
Gültig ab Gen.-Nr. / Valid from Approval-No.	:	e1*98/14*0179*06										
Fahrzeug-Ident.-Nr. / Vehicle identification No.	:	W0L0XCF06..... ¹⁾²⁾										
Motor / Engine	:	<table border="1"> <tr> <td>Z16SE 64 kW / 5400 min⁻¹</td> <td>Y17DT 55 kW / 4400 min⁻¹</td> <td>Z14XEP 66 kW / 5600 min⁻¹</td> <td>Z13DT 51 kW / 4000 min⁻¹</td> <td>Z13DTJ 55 kW / 4000 min⁻¹</td> </tr> </table>	Z16SE 64 kW / 5400 min ⁻¹	Y17DT 55 kW / 4400 min ⁻¹	Z14XEP 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DT 51 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTJ 55 kW / 4000 min ⁻¹					
Z16SE 64 kW / 5400 min ⁻¹	Y17DT 55 kW / 4400 min ⁻¹	Z14XEP 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DT 51 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTJ 55 kW / 4000 min ⁻¹								
Typ- und Ausführungsschlüssel / nat. Type and Version Code (D)	:	<table border="1"> <tr> <td>437???(^{1),2)}</td> <td>438???(^{1),2)}</td> <td>535???(^{1),2)} AET???(^{1),2)}</td> <td>536???(^{1),2)}</td> <td>AAP???(^{1),2)}</td> </tr> </table>	437???(^{1),2)}	438???(^{1),2)}	535???(^{1),2)} AET???(^{1),2)}	536???(^{1),2)}	AAP???(^{1),2)}					
437???(^{1),2)}	438???(^{1),2)}	535???(^{1),2)} AET???(^{1),2)}	536???(^{1),2)}	AAP???(^{1),2)}								

Lfd. Nr. / No.	Fahrzeugteil(e) / Vehicle part(s)	Randbedingungen / Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/**)
1	Reifen / Tyre 195/50 R16 88H	auf Felge / rim size: 6 Jx16, ET 49 mm (Serienfelge / standard rim)	Nur als Sommerreifen / as summer tyre only ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.e1*98/14*0179*17*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:

KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, **19.04.2007**

41643849
4400091044



Dipl.-Ing. **Claus Weber**



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*98/14*0179*17
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2007-070.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
Combo-C	AA?? / ????????? C ? ¹⁾ BA?? / ????????? C ? ¹⁾	e1*98/14*0179*06	W0L0XCF06...	437??? ^{1),2)}	Z16SE 64 kW/5400 min ⁻¹
	AB?? / ????????? C ? ¹⁾ BB?? / ????????? C ? ¹⁾			438??? ^{1),2)}	Y17DT 55 kW/4400 min ⁻¹
	AD?? / ????????? C ? ¹⁾ BD?? / ????????? C ? ¹⁾			535??? ^{1),2)} AET???? ^{1),2)}	Z14XEP 66 kW/5600 min ⁻¹
	AE?? / ????????? C ? ¹⁾ BE?? / ????????? C ? ¹⁾			536??? ^{1),2)}	Z13DT 51 kW/4000 min ⁻¹
	AG?? / ????????? C ? ¹⁾ BG?? / ????????? C ? ¹⁾			AAP???? ^{1),2)}	Z13DTJ 55 kW/4000 min ⁻¹

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/**)
1	Reifen / Tyre 195/50 R16 88H	auf Felge / rim size: 6 Jx16, ET 49 mm (Serienfelge / standard rim)	Nur als Sommerreifen / as summer tyre only ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

¹⁾ beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

²⁾ ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Flensburg, den 26.04.2007

Mbombi



Krafftahrt-Bundesamt

Krafftahrt-Bundesamt · DE-24932 Flensburg

Adam Opel GmbH
ITEZ-PKZ 4201
DE-65423 Rüsselsheim

Ihr Zeichen: IPC 42-01
Ihre Nachricht vom: 02.11.2006
Bei Antwort bitte angeben: 421 - 091
Ansprechpartner: Herr Mbombi
Telefon: (04 61) 3 16- 24 21
Telefax: (04 61) 3 16- 15 78
E-Mail: kba-sgb421@kba.de

Datum: 06.11.2006

Erteilung von Genehmigungen nach §19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO
zu Fahrzeugtyp: S-D, EG-Typgenehmigung Nr. e1*2001/116*0379*01

Anlagen:
1 Kostenbescheid
1 Gutachten
1 Auszug

Sehr geehrte Damen und Herren,


die von Ihnen beantragte Genehmigung zur nachträglichen Änderung der o.a. Fahrzeuge entsprechend dem beigefügten Gutachten des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt, vom 01.11.2006, Nr. TÜH-TB 2006-149.00, wird hiermit erteilt.

Der beigefügte "Auszug" dient dabei als Nachweis für diese Genehmigung und ist vom Fahrzeugführer als Kopie mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Die Gebühren ergeben sich aus dem beigefügten Kostenbescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Krafftahrt-Bundesamt
Im Auftrag



(Mbombi)



Dienstgebäude
Fördestraße 16
24944 Flensburg

Das Krafftahrt-Bundesamt hat gleitende
Arbeitszeit. Besuchszeit deshalb nur
Mo. - Do. von 8:30 - 15:00 Uhr,
Fr. von 8:30 - 14:00 Uhr,
sonst nach Vereinbarung.
Bitte haben Sie Verständnis.

Telefon:
(0461) 3 16-0
(Vermittlung)
E-Mail-Adresse:
Abt-Technik@kba.de
Internet: www.kba.de

Telefax:
(0461) 3 16 16 50
(0461) 3 16 14 95

Konto:
Deutsche Bundesbank - Filiale Kiel -
Kto.-Nr.: 210 010 30
BLZ: 210 000 00
IBAN: DE42 2100 0000 0021 0010 30
BIC: MARKDEF 1210
TAX-No. 152 900 8224



1. Hersteller / <i>Manufacturer</i>	:	Adam Opel GmbH					
2. Fahrzeugklasse / <i>Vehic. Class</i>	:	M1					
3. Typ / <i>Type</i>	:	S-D					
4. Genehmigungs-Nummer / <i>Approval No.</i>	:	e1*2001/116*0379*01					
5. Antrag / <i>Application</i>	:	Adam Opel GmbH vom / <i>from</i> 01.11.2006					
6. Gegenstand / <i>Subject</i>	:	Gemäß §19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau zulässig					
Variante / <i>Variant</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">?A??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?B??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?C??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?D??^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">?E??^{1), 2)}</td> </tr> </table>	?A?? ^{1), 2)}	?B?? ^{1), 2)}	?C?? ^{1), 2)}	?D?? ^{1), 2)}	?E?? ^{1), 2)}
?A?? ^{1), 2)}	?B?? ^{1), 2)}	?C?? ^{1), 2)}	?D?? ^{1), 2)}	?E?? ^{1), 2)}			
Gültig ab Gen.-Nr. / <i>Valid from Approval-No.</i>	:	e1*2001/116*0379*00					
Fahrzeug-Ident.-Nr. / <i>Vehicle identification No.</i>	:	W0L0SDL08..... W0L0SDL68..... ¹⁾²⁾					
Motor / <i>Engine</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Z10XEP, 44 kW / 5600 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z12XEP, 59 kW / 5600 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z14XEP, 66 kW / 5600 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z13DTJ, 55 kW / 4000 min⁻¹</td> <td style="width: 20%;">Z13DTH, 66 kW / 4000 min⁻¹</td> </tr> </table>	Z10XEP, 44 kW / 5600 min ⁻¹	Z12XEP, 59 kW / 5600 min ⁻¹	Z14XEP, 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTH, 66 kW / 4000 min ⁻¹
Z10XEP, 44 kW / 5600 min ⁻¹	Z12XEP, 59 kW / 5600 min ⁻¹	Z14XEP, 66 kW / 5600 min ⁻¹	Z13DTJ, 55 kW / 4000 min ⁻¹	Z13DTH, 66 kW / 4000 min ⁻¹			
Typ- und Ausführungsschlüssel <i>nat. Type and Version Code (D)</i>	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">AFO????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFQ????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFR????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFS????^{1), 2)}</td> <td style="width: 20%;">AFT????^{1), 2)}</td> </tr> </table>	AFO???? ^{1), 2)}	AFQ???? ^{1), 2)}	AFR???? ^{1), 2)}	AFS???? ^{1), 2)}	AFT???? ^{1), 2)}
AFO???? ^{1), 2)}	AFQ???? ^{1), 2)}	AFR???? ^{1), 2)}	AFS???? ^{1), 2)}	AFT???? ^{1), 2)}			

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirement (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	Reifen / Tyre 185/60 R15 88Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z13DTJ Z13DTH / ***

- * Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
- ** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
- *** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
2) ersichtlich im Fahrzeugdokument



7. Technische Beurteilung / *Technical judgement*

Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. e. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

The mentioned vehicle parts are included in vehicle approval. There no technical objections against the above described modification.

8. Vorschriftsmäßigkeit

Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

The approval of the vehicle is still valid after modification of the vehicle if the boundary conditions and requirements are fulfilled.

9. Anlage: AUSZUG aus der EG-Genehmigung Nr. / *Excerpt of WVTA No.e1*2001/116*0379*01*

**PRÜFLABORATORIUM
TEST LABORATORY
- AUTOMOTIVE -**

akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland

*accredited by accreditation authority of Kraftfahrt-Bundesamt,
Federal Republic of Germany*

unter DAR-Registriernummer / DAR-Registration number:

KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 01.11.2006

41563449
4400076060



Dipl.-Ing. E.-G. Alex



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*01 vom 08.09.2006
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2006-149.00 der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug- typ / Type	Variante/Version Variant / Version	Gültig ab Gen.-Nr. valid from Approval No.	Fz.-Ident.- Nummer / VIN	Typ- und Aus- führungs- schlüssel	Motor / Engine
S-D	?A?? / ??????????? 1)	e1*2001/116*0379*00	W0LOSDL08....., W0LOSDL48.....	AFO????? 1),2)	Z10XEP/ 44 kW/5600 min ⁻¹
	?B?? / ??????????? 1)			AFQ????? 1),2)	Z12XEP/ 59 kW/5600 min ⁻¹
	?C?? / ??????????? 1)			AFR????? 1),2)	Z14XEP/ 66 kW/5600 min ⁻¹
	?D?? / ??????????? 1)			AFS????? 1),2)	Z13DTJ/ 55 kW/4000 min ⁻¹
	?E?? / ??????????? 1)			AFT????? 1),2)	Z13DTH/ 66 kW/4000 min ⁻¹

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. No.	Fahrzeugteil(e) Vehicle part(s)	Randbedingungen Conditions	Auflagen / Requirements (keine / none, oder / or */**/***)
1	Reifen / Tyre 185/60 R15 84Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z10XEP Z12XEP Z14XEP /***
2	Reifen / Tyre 185/60 R15 88Q M+S	auf Felge / rim size: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / standard rim)	für Motor / for engine Z13DTJ Z13DTH / ***

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich

** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich

*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeug-sachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

1) beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen

2) ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den 06.11.2006

Mbombi



Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. : **TÜH TB 2008 – 178.00**
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Typ : **X83**
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt / Sheet : 1

G u t a c h t e r l i c h e S t e l l u n g n a h m e

Nr. / No. TÜH TB 2008 – **178.00**

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle
zur
Berichtigung der Fahrzeugdokumente

Name und Anschrift des Auftraggebers : **Adam Opel GmbH**
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

0. Allgemeine Angaben

- 0.1. Fahrzeugtyp : **X83**
- 0.2. Hersteller : **Adam Opel GmbH**
Bahnhofplatz 1
D-65423 Rüsselsheim
- 0.4. Grund der Änderung : **Aufgrund einer Berichtigung, die in der EG-Gesamt-Betriebserlaubnis Nr. e1*98/14*0170*14 vollzogen wurde, müssen bei folgenden Varianten/Versionen die Fahrzeug-Dokumente und das Fabrikschild geändert werden.**
- 0.5. Betroffene Varianten / Versionen : **BM11 7A42AH026AG6**
CM11 7A86BJ026AG9
GM11 7A38AH026AG7
BH11 7A42AH026AG6
CH11 7A86BJ026AG9
GH11 7A38AH026AG7
CL11 7A87AH027CG9
- 0.6. Betroffene Betriebserlaubnis-Nr. : **e1*98/14*0170*11**
e1*98/14*0170*12
e1*98/14*0170*13

Gutachterliche Stellungnahme

Nr. / No. : **TÜH TB 2008 – 178.00**
Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Typ : **X83**
Hersteller : **Adam Opel GmbH**

Blatt / Sheet : 2

1. Änderungen in Fahrzeugdokumente

Folgende Änderungen sind in :
Fahrzeugdokumenten vorzunehmen

Feld	Eintragung	
7.1	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1 1550 1450
8.1	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1 1550 1450
7.2	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 2 1650 1550
8.2	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 2 1650 1550
22	Bemerkungen und Ausnahmen 15.1/15.2: AUCH GEN. 195/65 R16C (100/98)T*	

2. **Austausch des Fabrikschildes** : **Aufgrund der Berichtigung der zul. Achslasten muss das eingeklebte Fabrikschild ausgetauscht werden. Nach Austausch des Fabrikschildes erfolgt eine Bestätigung durch den Opel Service Betrieb (siehe Anlage).**

3. Anlagen : Bestätigung des Opel Service Betriebes über den Austausch des Fabrikschildes

Darmstadt, 04.09.2008

41871496



Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus Blatt 1-2 sowie 1 Anlage



Auftraggeber : **Adam Opel GmbH**
Typ : **X83**

Seite 1 von 1

Bestätigung

**Ich / wir bestätige(n), dass das Fabrikschild mit den korrigierten Achslastaufschriften
in meinem / unserem Betrieb
sachgemäß ausgetauscht haben**

Fahrzeugtyp : X83
Betriebslaubnis-Nr. : e1*98/14*0170
Fahrzeugidentifizierungs-Nummer :
Zul. Achslast Achse 1 : **1450 kg**
Zul. Achslast Achse 2 : **1550 kg**

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift, Firmenstempel

Diese Bestätigung ist der Zulassungsstelle zur Änderung der Fahrzeugdokumente vorzulegen.